

# ZETOR PRIMO

PRIMO HT 20



Le tracteur, c'est Zetor. Depuis 1946.

*Zetor*

# ZETOR PRIMO

## TRACTEURS TONDEUSES DE LA GAMME PRIMO

La tondeuse compacte ZETOR PRIMO HT 20 offre une maniabilité, stabilité et efficacité parfaite même sous une charge de travail importante. PRIMO HT 20 est disponible dans une version ouverte avec cadre de protection ROPS. Le ZETOR PRIMO est particulièrement adapté à l'entretien des pelouses et des espaces verts.

## MOTEUR

Les tracteurs ZETOR PRIMO sont équipés des moteurs éprouvés Yanmar 19 Cv conformes à la dernière norme d'émission Tier V. Ces moteurs trois cylindres à refroidissement liquide, économes en carburant, fournissent la puissance nécessaire avec des nuisances sonores réduites.

## TRANSMISSION

Chaque tracteur ZETOR PRIMO est équipé de série avec une boîte de vitesses hydrostatique à deux gammes. Les commandes à double pédale (avant et arrière) offrent un grand confort de conduite, un fonctionnement doux et silencieux durant le travail.

## PLATEAU DE COUPE

Le plateau de coupe de 1,40 m en standard garantit une tonte efficace.

MODELE	UNITÉS	PRIMO HT 20 NC*
<b>MOTEUR</b>		
Moteur	•	Yanmar
Puissance	Cv	19,0
	kW	14,2
Réservoir de carburant	l	25
<b>TRANSMISSION</b>		
Type	•	Hydrostatique
Nombre de rapports	•	Infini/2 gammes
Vitesse maximale	km/h	13,3
Direction	•	Hydrostatique
<b>HYDRAULIQUE</b>		
Débit total	l/min	26,4
Catégorie de l'attelage 3 points	•	I (N)
Force de levage	kg	499
Contrôle	•	Position
<b>PRISE DE FORCE</b>		
Commande	•	Electrohydraulique
PDF ventrale	trs	2500
PDF arrière	trs	540
<b>DIMENSIONS</b>		
Longueur (avec attelage)	mm	2394
Largeur	mm	1130
Empattement	mm	1350
Hauteur	mm	2200
Rayon de brackage mini	mm	210
<b>PNEUS STANDARD</b>		
Gazon	•	18x8-10 26x12-12
<b>ROPS &amp; POIDS</b>		
Cadre de protection	•	ROPS
Équipement	•	Plateau de coupe de 1,40 m en standard
Poids total	kg	758

\* NC = Cabrio